PLOVÁK PRO POTRUBÍ 80 mm / 395 mm

SKU: PLRFI80PEORA

Cena s DPH: 430,50 PLN

Cena bez DPH: 350,00 PLN



Technická specifikace

Atribut	Hodnota
Přemístění	29 l
Dimenze	80 mm
Barva	Oranžová
Materiál	Polyethylen (PE)
Hmotnost	6 kg
Doba dodání	3-7 dní
Doba výroby 100 kusů	12 days

Popis

> **i**
>
> Důležitá informace: Montážní šrouby se prodávají samostatně
>
> Montážní šrouby nejsou součástí balení a je nutné je objednat samostatně. K montáži tohoto potrubního plováku je vyžadována **jedna sada šroubů**:
>
> - **Montážní sada šroubů:** Sada šroubů pro potrubní plovák M12x80 (pozinkovaná ocel: 2 šrouby M12x80 DIN-931, 2 matice M12 DIN-934 a 4 velkoplošné podložky M12 DIN-9021)
> - **Kyselinovzdorné nerezové provedení INOX A4 (slaná voda):** Sada šroubů z nerezové oceli INOX A4 pro potrubní plovák M12x80 (nerezová ocel AISI 316 / A4 pro náročné venkovní a slané vodní prostředí)

Plovoucí potrubní systém

Kalové potrubí se používá zejména k dopravě různých kalů (směs vody a půdy nebo horniny získané hydraulickým hloubením a těžbou) do místa samotného vypouštění.

Konstrukce potrubí umožňuje různé provozní manévry, umožňuje vedení napájecích a řídících kabelů, přesouvání personálu apod. Instalace plovoucích potrubí je prováděna na speciálních plovácích, jejichž počet závisí na délce potrubí.

Naše společnost vyrábí polyethylenové plováky pro udržování kalového na vodě. Rovněž je možné použít tyto plováky jako plovoucí ložiskové prvky pro jakýkoli účel. Provozní teplota je od - 40 ° C do + 60 ° C, odolná vůči UV záření.