Potrubní a kabelový plovák 50 mm (Ø 250 x 350 mm)

SKU: PLRFI50PEORA

Cena s DPH: 430,50 PLN

Cena bez DPH: 350,00 PLN



Technická specifikace

Atribut	Hodnota
Přemístění	ca. 20 l
Dimenze	50 mm
Barva	Oranžová
Materiál	Polyethylen (PE)
Hmotnost	5 kg
Doba dodání	3-7 dní
Doba výroby 100 kusů	12 days

Popis

> **i**
> Důležitá informace: Montážní šrouby se prodávají samostatně
>
> Montážní šrouby nejsou součástí balení a je nutné je objednat zvlášť. K montáži tohoto plováku je potřeba **jedna sada šroubů**:
>
> - **Montážní sada:** Sada šroubů pro potrubní plovák M12x80 (pozinkovaná ocel)
> - **Kyselinovzdorná verze INOX A4 (mořská/slaná voda):** Nerezová sada šroubů INOX A4 pro potrubní plovák M12x80

Kompaktní plovák 50 mm pro kabely, hadice a lehké potrubí

Plovák **PLRFI50PEORA** s vnitřním otvorem **50 mm** bezpečně udržuje na hladině lehké PE potrubí, napájecí kabely i čerpací hadice. Při kompaktních rozměrech (**Ø 250 mm × 350 mm**) nabízí výtlak **cca 20 litrů** a váží jen **5 kg**.

Díky nízkému profilu se model 50 mm skvěle hodí pro plovoucí fotovoltaické elektrárny (FVE), vedení kabelů přes vodní nádrže, ponorná čerpadla a rybářské či meliorační aplikace.

Potrubní a kabelový plovák 50 mm – hlavní výhody:

- **Přímo od výrobce:** Evropská výroba rotačním litím z čistého HDPE bez prostředníků.
- **Monolitická odolnost HDPE:** Bezešvé tělo se silnou stěnou odolné vůči nárazům, UV záření a slané vodě.
- **Kompaktní rozměry (250×350 mm):** Výtlak cca 20 l při hmotnosti pouhých 5 kg – ideální pro kabely a tenké trubky.
- **Celoroční provoz na vodě:** Mrazuvzdornost do -40 °C umožňuje přezimování vedení v ledu bez demontáže.

Podrobná tabulka technických parametrů a rozměrů

Vnitřní průměr (d)	50 mm
Vnější průměr (D)	250 mm
Celková délka (L)	350 mm
Nominální výtlak	ca. 20 l
Hmotnost	5 kg
Materiál	Vysokohustotní polyethylen (HDPE) s UV stabilizací

Standardní barva	Výstražná oranžová (jiné barvy RAL na zakázku)
Konstrukce	Dvoudílný plášť (vyžaduje 1× sadu šroubů M12x80)