Pływak rurowy 2 X Ø 11/15 mm

SKU: PLRFI12/16PEORA

Cena brutto: 430,50 zł

Cena netto: 350,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wyporność	ca. 30 l
Wymiary	1 x 15 mm / 1 x 11 mm
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	Polietylen
Waga	6 kg
Czas wysyłki	3-7 dni
Czas produkcji 100 szt	12 dni

Opis

> **i**
>
> Ważna informacja: Śruby montażowe sprzedawane są osobno
>
> Śruby montażowe nie wchodzą w skład zestawu i należy zakupić je oddzielnie. Do montażu tego pływaka rurowego wymagany jest **jeden zestaw śrub**:
>
> - **Zestaw montażowy:** Zestaw śrub do pływaka rurowego M12x80 (stal ocynkowana: 2 śruby M12x80 DIN-931, 2 nakrętki M12 DIN-934 oraz 4 podkładki powiększone M12 DIN-9021)
> - **Wersja kwasoodporna INOX A4 (woda morska/zasolona):** Zestaw śrub ze stali kwasowej INOX A4 do pływaka rurowego M12x80 (stal nierdzewna kwasoodporna AISI 316 / A4 do trudnych warunków środowiskowych)

Pływak rurowy Sorfan 12/16 mm – profesjonalny moduł wyporościowy do hydrotransportu

Planujesz budowę wodnego rurociągu przesyłowego, montaż linii kablowych na akwenie technicznym czy stabilizację pompy zanurzeniowej? Oferowany **pływak rurowo-kablowy Sorfan 12/16 mm** to profesjonalny, modułowy element wyporościowy wyprodukowany w Europie, stanowiący niezawodny fundament pod wszelkiego rodzaju instalacje nawodne. Dzięki innowacyjnemu projektowi zapewnia doskonałą pływalność i maksymalne bezpieczeństwo instalacji w najtrudniejszych warunkach operacyjnych.

Nasz pomarańczowy pływak polietylenowy charakteryzuje się precyzyjnie dobraną średnicą wewnętrzną wynoszącą **12/16 mm** (pasującą idealnie do rup i kabli o tej średnicy) oraz średnicą zewnętrzną **110 mm**. Przy długości **400 mm** moduł oferuje optymalną, rzeczywistą wyporność na poziomie **ca. 30 l**, co pozwala na stabilne utrzymywanie na powierzchni ciężkich rur rewaloryzacyjnych, ssących, tłocznych oraz zasilających linii kablowych bez ryzyka zanurzenia rurociągu.

Jako **bezpośredni europejski producent** marki Sorfan, gwarantujemy bezkompromisową jakość wykonania. Każdy pływak powstaje metodą formowania rotacyjnego (rotomoldingu) z **czystego polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE)** o wyjątkowo grubych ściankach. Taka konstrukcja zapewnia monolityczną, bezszwową strukturę o nadzwyczajnej odporności na uderzenia mechaniczne, zgniatanie, tarcie o kamieniste dno, a także pełną obojętność chemiczną w kontakcie ze słoną wodą morską i agresywnymi mediami kopalnianymi. Produkt posiada stabilizatory UV chroniące przed kruszeniem od słońca i wykazuje pełną mrozoodporność, co pozwala na bezpieczne zimowanie w lodzie bez konieczności demontażu na zimę.

Sposób montażu pływaków jest niezwykle prosty. Dwuczęściowa, symetryczna konstrukcja ułatwia montaż bezpośrednio na rurociągu za pomocą **wytrzymałych śrub ocynkowanych ogniowo** (lub ze stali nierdzewnej na zamówienie), co zapobiega poślizgowi pływaka na rurze i eliminuje ryzyko korozji łączników w trudnym środowisku wodnym. Jako bezpośredni producent oferujemy najkrótsze terminy realizacji hurtowych zamówień, bezkonkurencyjne ceny fabryczne, spedycję międzynarodową w całej UE i poza nią, a także opcje personalizacji (wykonanie w dowolnym kolorze z palety RAL oraz trwałe wytłoczenie logo klienta).

Pływaki rurowe Sorfan – najważniejsze zalety i atuty:

- **Bezpośrednio od producenta:** Produkcja w Europie, brak pośredników, bezkonkurencyjne ceny i ekspresowe terminy realizacji.
- **Monolityczna trwałość HDPE:** Grubościenny polietylen wysokiej gęstości produkowany bezszwowo – pełna odporność na pękanie i zgniatanie.
- **Doskonała widoczność:** Jaskrawa kolorystyka ostrzegawcza gwarantuje bezpieczeństwo nawigacyjne na akwenach technicznych.
- **Brak konieczności zimowania:** Pełna odporność na mróz i lód pozwala na całoroczne pozostawienie instalacji w wodzie.
- **Szybki montaż typu Plug & Play:** Symetryczny korpus montowany za pomocą standardowych narzędzi bezpośrednio na linii.

Szczegółowa tabela danych technicznych i wymiarów

Średnica wewnętrzna (pod rurę/kabel)	12/16 mm
Średnica zewnętrzna pływaka	110 mm
Długość całkowita	400 mm
Nominalna wyporność modułu	ca. 30 l
Waga własna (masa)	6 kg
Materiał korpusu	Polietylen wysokiej gęstości (HDPE) z filtrami UV
Główne obszary zastosowania	Dredging, hydrotransport urobku (piasek, żwir), houseboat, mariny, fotowoltaika na wodzie (FPV), pompy głębinowe