Ponton katamaran początkowy/końcowy czarny

SKU: PLKAT125PEENDBLA

Cena brutto: 676,50 zł

Cena netto: 550,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wyporność	150 l
Wymiary	125 x 50 x 35 cm
Kolor	Czarny
Materiał	Polietylen
Waga	10 kg
Czas wysyłki	7-14 dni
Czas produkcji 100 szt	20 dni

Opis

Ponton katamaran końcowy 125L czarny – dziobowy/rufowy

Planujesz samodzielną budowę łodzi dwukadłubowej rekreacyjnej, katamaranu turystycznego lub nowoczesnego houseboat'a w systemie DIY? Oferowany **pływak katamaranowy Sorfan** to profesjonalny, modułowy segment kadłuba wyprodukowany w Europie. Reprezentuje on bezkompromisowy fundament pod stabilne konstrukcje nawodne, pozwalając na swobodne zaprojektowanie długości i ładowności jednostki.

Nasz polietylenowy kadłub cechuje się precyzyjnymi wymiarami **110 x 50 x 30 cm** oraz optymalną wagą wynoszącą **10 kg**, co ogromnie ułatwia transport, ręczny montaż oraz pozycjonowanie na konstrukcji nośnej. Segment gwarantuje nominalną, bezpieczną wyporność na poziomie **125 kg**. Modułowy charakter pozwala na łączenie elementów liniowo pod ramą łodzi, tworząc sztywny, hydrodynamiczny kadłub o niemal dowolnych wymiarach.

Jako **bezpośredni europejski producent** marki Sorfan, stawiamy na niezawodność techniczną. Kadłuby powstają metodą formowania rotacyjnego (rotomoldingu) z **czystego polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE)** o grubości ścianek wynoszącej **ok. 4 mm**. Taka bezszwowa, monolityczna konstrukcja pozbawiona jest zgrzewów i spoin – wykazuje całkowitą odporność na pękanie od uderzeń w przeszkody wodne (kamienie, konary). Produkt jest odporny na UV, sól morską oraz zamarzanie wody. **Pływaki są odporne na krę na jeziorze**, dzięki czemu cała łódź dwukadłubowa może bezpiecznie zimować w zamarzniętym akwenie bez kosztownego i czasochłonnego wyciągania na ląd.

Montaż pływaków jest niezwykle prosty. Górna, płaska płaszczyzna montażowa posiada **zintegrowane, wtopione fabrycznie stalowe gwinty M10x25** (śruby ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej). Pozwala to na błyskawiczne, stabilne i niezwykle sztywne przykręcenie modułu bezpośrednio do metalowego (stalowego lub aluminiowego) szkieletu łodzi, eliminując skomplikowane obejmy, taśmy ściągające czy spawanie na miejscu budowy.

Pływaki katamaranowe doskonale komponują się także z naszymi dedykowanymi **pływakami do budowy pomostów**. Pozwala to na stworzenie stabilnego nabrzeża postojowego, pomostu pływającego lub kei cumowniczej dopasowanej idealnie do nośności i wymiarów Twojej nowej łodzi DIY.

Pływaki katamaranowe Sorfan – najważniejsze atuty i zalety:

- **Zintegrowane gwinty M10x25:** Wbudowane nakrętki stalowe pozwalają na sztywne przykręcenie pływaka bezpośrednio do ramy łodzi.
- **Monolityczna technologia HDPE:** Jednolity korpus bez szwów i spawów gwarantuje 100% szczelności i elastyczność przy zderzeniach.
- **Odporność na lód i zimowanie:** Pełna mrozoodporność polietylenu pozwala na bezpieczne pozostawienie kadłuba w zamarzniętym akwenie.
- **Elastyczność projektowania:** Dowolne zestawianie elementów początkowych (dziobowych) i środkowych w celu uzyskania pożądanej nośności.
- **Szerokie zastosowanie:** Katamarany turystyczne, domy na wodzie (houseboat), platformy techniczne, pomosty, akwakultura.

Szczegółowa tabela danych technicznych i wymiarów

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	110 x 50 x 30 cm
Nominalna wyporność elementu	125 kg
Masa własna (waga)	10 kg
Grubość ścianki	ok. 4 mm
Materiał wykonania	Polietylen wysokiej gęstości (HDPE) z filtrami UV
Kolor	Czarny
Marka	**Sorfan**
Właściwość konstrukcyjna modelu	Hydrodynamiczny element początkowy/końcowy (dziobowy/rufowy) o pojemności 125 litrów dla zminimalizowania oporu wody.
Obszary zastosowania	Katamarany rekreacyjne i motorowe, houseboaty, łodzie dwukadłubowe DIY, platformy pływające, nabrzeża, kładki rekreacyjne