Pływak rurowy 450 mm

SKU: PLRFI450PEORA

Cena brutto: 2 091,00 zł

Cena netto: 1 700,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wyporność	550 l
Wymiary	450 mm
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	Polietylen
Waga	47 kg
Czas wysyłki	3-7 dni
Czas produkcji 100 szt	12 dni

Opis

> **i**
> Ważna informacja: Śruby montażowe sprzedawane są osobno
>
> Pływaki rurowe o średnicach **315, 355, 450 oraz 500 mm** wymagają użycia **dwóch zestawów śrub** do pewnego połączenia obu połówek:
>
> - **Dedykowany zestaw podwójny:** Zestaw śrub do pływaków rurowych 315, 355, 450, 500 mm (podwójny) (stal ocynkowana: 4x śruba M12x80 DIN-931, 4x nakrętka M12 DIN-934, 8x podkładka powiększona M12 DIN-9021)
> - **Alternatywnie (2 zestawy standardowe):** Zestaw śrub do pływaka rurowego M12x80 (wymagany zakup 2 sztuk)
> - **Wersja kwasoodporna INOX A4 (woda morska/zasolona):** Zestaw śrub ze stali kwasowej INOX A4 do pływaka rurowego M12x80 (stal nierdzewna AISI 316, wymagany zakup 2 sztuk)

Pływak rurowy Sorfan 450 mm – profesjonalny moduł wypornościowy do hydrotransportu

Planujesz budowę wodnego rurociągu przesyłowego, montaż linii kablowych na akwenie technicznym czy stabilizację pompy zanurzeniowej? Oferowany **pływak rurowo-kablowy Sorfan 450 mm** to profesjonalny, modułowy element wypornościowy wyprodukowany w Europie, stanowiący niezawodny fundament pod wszelkiego rodzaju instalacje nawodne. Dzięki innowacyjnemu projektowi zapewnia doskonałą pływalność i maksymalne bezpieczeństwo instalacji w najtrudniejszych warunkach operacyjnych.

Nasz pomarańczowy pływak polietylenowy charakteryzuje się precyzyjnie dobraną średnicą wewnętrzną wynoszącą **450 mm** (pasującą idealnie do rup i kabli o tej średnicy) oraz średnicą zewnętrzną **1000 mm**. Przy długości **1100 mm** moduł oferuje optymalną, rzeczywistą wyporność na poziomie **ca. 550 l**, co pozwala na stabilne utrzymywanie na powierzchni ciężkich rur rewaloryzacyjnych, ssących, tłocznych oraz zasilających linii kablowych bez ryzyka zanurzenia rurociągu.

Jako **bezpośredni europejski producent** marki Sorfan, gwarantujemy bezkompromisową jakość wykonania. Każdy pływak powstaje metodą formowania rotacyjnego (rotomoldingu) z **czystego polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE)** o wyjątkowo grubych ściankach. Taka konstrukcja zapewnia monolityczną, bezszwową strukturę o nadzwyczajnej odporności na uderzenia mechaniczne, zgniatanie, tarcie o kamieniste dno, a także pełną obojętność chemiczną w kontakcie ze słoną wodą morską i agresywnymi mediami kopalnianymi. Produkt posiada stabilizatory UV chroniące przed kruszeniem od słońca i wykazuje pełną mrozoodporność, co pozwala na bezpieczne zimowanie w lodzie bez konieczności demontażu na zimę.

Sposób montażu pływaków jest niezwykle prosty. Dwuczęściowa, symetryczna konstrukcja ułatwia montaż bezpośrednio na rurociągu za pomocą **wytrzymałych śrub ocynkowanych ogniowo** (lub ze

stali nierdzewnej na zamówienie), co zapobiega poślizgowi pływaka na rurze i eliminuje ryzyko korozji łączników w trudnym środowisku wodnym. Jako bezpośredni producent oferujemy najkrótsze terminy realizacji hurtowych zamówień, bezkonkurencyjne ceny fabryczne, spedycję międzynarodową w całej UE i poza nią, a także opcje personalizacji (wykonanie w dowolnym kolorze z palety RAL oraz trwałe wytłoczenie logo klienta).

Pływaki rurowe Sorfan – najważniejsze zalety i atuty:

- **Bezpośrednio od producenta:** Produkcja w Europie, brak pośredników, bezkonkurencyjne ceny i ekspresowe terminy realizacji.
- **Monolityczna trwałość HDPE:** Grubościenny polietylen wysokiej gęstości produkowany bezszwowo – pełna odporność na pękanie i zgniatanie.
- **Doskonała widoczność:** Jaskrawa kolorystyka ostrzegawcza gwarantuje bezpieczeństwo nawigacyjne na akwenach technicznych.
- **Brak konieczności zimowania:** Pełna odporność na mróz i lód pozwala na całoroczne pozostawienie instalacji w wodzie.
- **Szybki montaż typu Plug & Play:** Symetryczny korpus montowany za pomocą standardowych narzędzi bezpośrednio na linii.

Szczegółowa tabela danych technicznych i wymiarów

Średnica wewnętrzna (pod rurę/kabel)	450 mm
Średnica zewnętrzna pływaka	1000 mm
Długość całkowita	1100 mm
Nominalna wyporność modułu	ca. 550 l
Waga własna (masa)	50 kg
Materiał korpusu	Polietylen wysokiej gęstości (HDPE) z filtrami UV
Główne obszary zastosowania	Dredging, hydrotransport urobku (piasek, żwir), houseboat, mariny, fotowoltaika na wodzie (FPV), pompy głębinowe