

# Ponton katamaran środkowy



SKU: PLKAT100PECENGRE

**Cena brutto: 615,00 zł**

Cena netto: 500,00 zł



## Specyfikacja Techniczna

| Attribute              | Wartość          |
|------------------------|------------------|
| Wyporność              | 150 l            |
| Wymiary                | 100 x 50 x 35 cm |
| Kolor                  | Zielony          |
| Waga                   | 10 kg            |
| Czas wysyłki           | 3-7 days         |
| Czas produkcji 100 szt | 20 dni           |

## Opis

### Ponton katamaran środkowy 100L zielony - element kadłuba

Planujesz samodzielną budowę łodzi dwukadłubowej rekreacyjnej, katamaranu turystycznego lub nowoczesnego houseboat'a w systemie DIY? Oferowany **pływak katamaranowy Sorfan** to profesjonalny, modułowy segment kadłuba wyprodukowany w Europie. Reprezentuje on bezkompromisowy fundament pod stabilne konstrukcje nawodne, pozwalając na swobodne zaprojektowanie długości i ładowności jednostki.

Nasz polietylenowy kadłub cechuje się precyzyjnymi wymiarami **100 x 50 x 30 cm** oraz optymalną wagą wynoszącą **8.5 kg**, co ogromnie ułatwia transport, ręczny montaż oraz pozycjonowanie na konstrukcji nośnej. Segment gwarantuje nominalną, bezpieczną wyporność na poziomie **100 kg**. Modułowy charakter pozwala na łączenie elementów liniowo pod ramą łodzi, tworząc sztywny, hydrodynamiczny kadłub o niemal dowolnych wymiarach.

Jako **bezpośredni europejski producent** marki Sorfan, stawiamy na niezawodność techniczną. Kadłuby powstają metodą formowania rotacyjnego (rotomoldingu) z **czystego polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE)** o grubości ścianek wynoszącej **ok. 4 mm**. Taka bezszwowa, monolityczna konstrukcja pozbawiona jest zgrzewów i spoin – wykazuje całkowitą odporność na pękanie od uderzeń w przeszkody wodne (kamienie, konary). Produkt jest odporny na UV, sól morską oraz zamarzanie wody. **Pływaki są odporne na krę na jeziorze**, dzięki czemu cała łódź dwukadłubowa może bezpiecznie zimować w zamarzniętym akwenie bez kosztownego i czasochłonnego wyciągania na ląd.

Montaż pływaków jest niezwykle prosty. Górna, płaska płaszczyzna montażowa posiada **\*\*zintegrowane, wtopione fabrycznie stalowe gwinty M10x25\*\*** (śruby ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej). Pozwala to na błyskawiczne, stabilne i niezwykle sztywne przykręcenie modułu bezpośrednio do metalowego (stalowego lub aluminiowego) szkieletu łodzi, eliminując skomplikowane obejmy, taśmy ściągające czy spawanie na miejscu budowy.

Pływaki katamaranowe doskonale komponują się także z naszymi dedykowanymi [pływakami do budowy pomostów](#). Pozwala to na stworzenie stabilnego nabrzeża postojowego, pomostu pływającego lub kei cumowniczej dopasowanej idealnie do nośności i wymiarów Twojej nowej łodzi DIY.

### Pływaki katamaranowe Sorfan - najważniejsze atuty i zalety:

- **Zintegrowane gwinty M10x25:** Wbudowane nakrętki stalowe pozwalają na sztywne przykręcenie pływaków bezpośrednio do ramy łodzi.
- **Monolityczna technologia HDPE:** Jednolity korpus bez szwów i spawów gwarantuje 100% szczelności i elastyczność przy zderzeniach.
- **Odporność na lód i zimowanie:** Pełna mrozoodporność polietylenu pozwala na bezpieczne pozostawienie kadłuba w zamarzniętym akwenie.
- **Elastyczność projektowania:** Dowolne zestawianie elementów początkowych (dziobowych) i środkowych w celu uzyskania pożądanej nośności.
- **Szerokie zastosowanie:** Katamarany turystyczne, domy na wodzie (houseboat), platformy techniczne, pomosty, akwakultura.

## Szczegółowa tabela danych technicznych i wymiarów

|                                         |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) | 100 x 50 x 30 cm                                                                                                          |
| Nominalna wyporność elementu            | 100 kg                                                                                                                    |
| Masa własna (waga)                      | 8.5 kg                                                                                                                    |
| Grubość ścianki                         | ok. 4 mm                                                                                                                  |
| Materiał wykonania                      | Polietylen wysokiej gęstości (HDPE) z filtrami UV                                                                         |
| Kolor                                   | Zielony                                                                                                                   |
| Marka                                   | Sorfan                                                                                                                    |
| Właściwość konstrukcyjna modelu         | Element środkowy o pojemności 100 litrów, przeznaczony do przedłużania kadłuba łodzi.                                     |
| Obszary zastosowania                    | Katamarany rekreacyjne i motorowe, houseboaty, łodzie dwukadłubowe DIY, platformy pływające, nabrzeża, kładki rekreacyjne |