

Łącznik słupka 1,8 kg seria NB



SKU: PONBLAS18

Cena brutto: 221,40 zł

Cena netto: 180,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	25,4 x 15,2 x 25,4 cm
Kolor	Szary
Material	Polietylen
Waga	1,8 kg
Czas wysyłki	3-7 days
Czas produkcji 100 szt	20 dni

Opis

Łącznik słupka 1,8 kg seria NB

Szukasz profesjonalnych, bezobsługowych i bezpiecznych akcesoriów do gotowych pomostów pływających? Oferowany ****Łącznik słupka 1,8 kg seria NB**** to najwyższej klasy element dedykowany do systemów pomostów modułowych, wyprodukowany w Unii Europejskiej. Dzięki zastosowaniu certyfikowanych, odpornych na wodę i trudne warunki atmosferyczne tworzyw oraz stali, produkt zapewnia 100% spójności konstrukcyjnej z pozostałymi elementami Sorfan. Jest w pełni odporny na promieniowanie UV, mróz, gnienie oraz korozję wodną, co sprawia, że może bezpiecznie zimować w lodzie bez ryzyka uszkodzenia. To idealne, profesjonalne rozwiązanie podnoszące komfort cumowania, wygradzania lub kotwienia na rekreacyjnych marinach i prywatnych nabrzeżach.

Każdy element montażowy marki Sorfan projektowany jest z myślą o elastyczności i prostocie instalacji. Modułowy system pozwala na swobodny montaż, dając pewność, że cała keja pływająca działa stabilnie i bezpiecznie nawet przy intensywnym falowaniu. Dzięki przemyślanej inżynierii, te akcesoria do pomostów modułowych doskonale przenoszą obciążenia dynamiczne i nie wymagają corocznej, kosztownej konserwacji ani malowania, jak klasyczne drewno lub stal.

Specyfikacja techniczna

Wymiary	Średnica otworu wewnętrznego do 60 mm
Masa własna (waga)	1.8 kg
Zastosowanie / Przeznaczenie	Kotwienie i stabilizacja słupków w pomostach niskoburtowych
Materiał wykonania	Wzmocniona guma EPDM i stal ocynkowana ogniowo

Najważniejsze zalety i atuty produktu:

- **Najwyższa jakość wykonania:** Wyprodukowano w UE z certyfikowanych materiałów odpornych na UV, gnienie i uderzenia.
- **Zimowanie w lodzie:** Odporność na ekstremalne temperatury eliminuje potrzebę demontażu akcesoriów na sezon zimowy.
- **Doskonała spójność montażowa:** Perfekcyjnie pasuje do pomostów niskoburtowych (NB) lub wysokoburtowych (WB).
- **Bezpieczeństwo i pewność:** Certyfikowane wykończenie zapewniające pełną stabilność i komfort użytkowania.