Pływak rurowy 50 mm (Ø 250 x 350 mm)

SKU: PLRFI50PEORA

Cena brutto: 430,50 zł

Cena netto: 350,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wyporność	ca. 20 l
Wymiary	50 mm
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	Polietylen
Waga	5 kg
Czas wysyłki	3-7 dni
Czas produkcji 100 szt	12 dni

Opis

> **i**
> Ważna informacja: Śruby montażowe sprzedawane są osobno
>
> Śruby montażowe nie wchodzą w skład zestawu i należy zakupić je oddzielnie. Do montażu tego pływaka rurowego wymagany jest **jeden zestaw śrub**:
>
> - **Zestaw montażowy:** Zestaw śrub do pływaka rurowego M12x80 (stal ocynkowana)
> - **Wersja kwasoodporna INOX A4 (woda morska/zasolona):** Zestaw śrub ze stali kwasowej INOX A4 do pływaka rurowego M12x80

Kompaktowy pływak kablowy i rurowy 50 mm do zadań specjalnych

Pływak rurowy **PLRFI50PEORA** o przelocie wewnętrznym **50 mm** został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym utrzymywaniu na powierzchni wody lekkich rurociągów PE/HDPE, przewodów zasilających oraz węży roboczych. Przy niewielkich gabarytach zewnętrznych (**Ø 250 mm × 350 mm**) oferuje aż **20 litrów wyporności** przy masie własnej wynoszącej zaledwie **5 kg**.

Dzięki smukłej konstrukcji model 50 mm świetnie sprawdza się na pływających elektrowniach fotowoltaicznych (FPV), w instalacjach małych pomp zanurzeniowych, przy prowadzeniu kabli energetycznych i światłowodowych przez zbiorniki wodne oraz w pracach konserwacyjnych na stawach i kanałach.

Pływak rurowy 50 mm – najważniejsze zalety:

- **Bezpośrednio od producenta:** Produkcja w Europie z pierwotnego HDPE, brak pośredników i krótkie terminy dostaw.
- **Monolityczna trwałość HDPE:** Grubościenna, bezszwowa konstrukcja odporna na zgniatanie, uderzenia i promieniowanie UV.
- **Kompaktowe wymiary (250×350 mm):** Idealny stosunek wyporności (20 l) do małej masy (5 kg) przy prowadzeniu kabli i cienkich rur.
- **Całoroczna praca na wodzie:** Pełna mrozoodporność do -40°C pozwala na zimowanie instalacji w lodzie bez demontażu.

Szczegółowa tabela danych technicznych i wymiarów

Średnica wewnętrzna (na rurę / kabel d)	50 mm
Średnica zewnętrzna (D)	250 mm
Długość całkowita (L)	350 mm

Wyporność nominalna	ca. 20 l
Masa własna	5 kg
Materiał	Polietylen wysokiej gęstości (HDPE), odporny na UV
Kolor standardowy	Pomarańczowy ostrzegawczy (inne kolory RAL na zamówienie)
Konstrukcja	Dwuczęściowa (2 połówki skręcane zestawem śrub M12x80)