PLOVÁK PRO POTRUBÍ 125 mm / 550 mm

SKU: PLRFI125PEORA

Cena s DPH: 553,50 PLN

Cena bez DPH: 450,00 PLN



Technická špecifikácia

Attribute	Value
Posun	62 l
Rozmer	125 mm
Farba	Oranžová
Materiál	Polyetylén (PE)
Hmotnosť	10 kg
Doba dodania	3-7 dní
Doba výroby 100 kusov	12 days

Popis

> **i**
>
> ### Dôležitá informácia: Montážne skrutky sa predávajú samostatne
>
> Montážne skrutky nie sú súčasťou balenia a je potrebné ich zakúpiť samostatne. Na montáž tohto potrubného plaváka je potrebná **jedna sada skrutiek**:
>
> - **Montážna sada skrutiek:** Sada skrutiek pre potrubný plavák M12x80 (pozinkovaná oceľ: 2 skrutky M12x80 DIN-931, 2 matice M12 DIN-934 a 4 zväčšené podložky M12 DIN-9021)
> - **Kyselinovzdorná nerezová verzia INOX A4 (slaná voda):** Sada skrutiek z nerezovej ocele INOX A4 pre potrubný plavák M12x80 (nerezová oceľ AISI 316 / A4 pre agresívne prostredie a morskú vodu)

Plovoucí potrubní systém

Kalové potrubí se používá zejména k dopravě různých kalů (směs vody a půdy nebo horniny získané hydraulickým hloubením a těžbou) do místa samotného vypouštění.

Konstrukce potrubí umožňuje různé provozní manévry, umožňuje vedení napájecích a řídících kabelů, přesouvání personálu apod. Instalace plovoucích potrubí je prováděna na speciálních plovácích, jejichž počet závisí na délce potrubí.

Naše společnost vyrábí polyethylenové plováky pro udržování kalového na vodě. Rovněž je možné použít tyto plováky jako plovoucí ložiskové prvky pro jakýkoli účel. Provozní teplota je od - 40 ° C do + 60 ° C, odolná vůči UV záření.